Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

MD150 6-in-1 Photometer

Code: *82821503*



TECHNICAL DATA SHEET

Performance

Accuracy (photometric)	3 % FS (T=20 - 25°C) % T
Photometric field	0 - 3 Abs
Measuring range	0,02 ... 6,0 mg/l Cl2 libero e Tot _ 0,05 ... 13,5 mg/l Br2 _ 10 ... 200 mg/l CyA HR _ 5 ... 200 $CaCO_3$ (alcalinità m-T) _ 5 ... 500 mg/l $CaCO_3$ (Durezza Calcio)
Wavelength	415, 445, 480, 515, 530, 555, 590, 630, 680 nm
Working temperature	5 ... 50 °C
Working humidity	30 ... 95 %RH

Features

Time and date	Actual time and date
Display	backlit display
IP rating	67 IP
Communication interfaces	USB-C / NFC
Memory	Internal circular for 100 data sets
Optics	LED, spectrometric sensor, anti-interference filter (selected variants only)
Adjustment	Manufacturer and user adjustment possible at any time
Operating time	circa 5000 misure (senza retroilluminazione)

Feeds

Dimensions and weight

Dimensions (WxDxH)	155 x 76 x 45 mm