Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

WB 12

Codice: *41201602*



SCHEDA TECNICA

Normative applicate

Normative	2006/95/EC - 2004/108/EC - EN61326-1:2006 - EN6101G-1:2010 - EN61010-2-010:2003
Garanzia	2 anni

Forniti di Serie

Forniti di Serie	Maniglia laterale per coperchio

Prestazioni

Temperatura di lavoro	+5 Ta...100 °C
Capacità	12
Altezza Utile minima a coperchio chiuso	150 mm
Risoluzione Temperatura	0,1 °C
Fluttuazione della temperatura a 37°C	±0,1 °C
Variazione della temperatura nello spazio a 37°C	±0,5 °C
Volume Utile	12 L
Dispaly	LCD
Timer	99 : 59 hh:mm
Classe di sicurezza (DIN 12880)	2
Modo di funzionamento	convezione naturale
Pompa di ricircolo	No
Potenza assorbita	800 W
Profondità vasca	200 mm
Sistema di sicurezza di sovratemperatura	Elettronico
Valvola di scarico	SI
Capienza rack	4 slot

Alimentazioni

Frequenza	50 - 60 Hz

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Alimentazione	230 V

Dimensioni e peso

Peso	12 kg
Dimensioni esterne	480 x 310 x 380 mm
Dimensioni imballo (LxPxA)	400 x 580 x 470
Dimensioni Vasca Interne	300 x 240 x 200 mm
Dimensioni piatto di fondo	250 x 205 mm