Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

XS pH 7 FOOD NEX pHmetro portatile - Elettrodo 2 Pore T DHS

Codice: *50120042*



SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Range di misura pH	0,00 ... +14,00
Accuratezza pH	±0,02
Risoluzione pH	0,1 / 0,01
Tamponi riconosciuti pH	USA / NIST
Compensazione della temperatura	Automatica o manuale (0 ... 100°C)
Criteri di stabilità della misura	Low, Medium, High
Range di misura mV	-1000 ... +1000
Risoluzione mV	1 mV
Range di misura mV / ORP	-1000 ... +1000
Punti di calibrazione ORP	475 mV (Automatico)
Risoluzione ORP	1 mV
Range di misura Temperatura	0°C ... +100°C
Accuratezza Temperatura	±0,5°C
Risoluzione Temperatura	0,1°C

Caratteristiche

Display	TFT ad alta definizione, retroilluminato
Ingressi	1x BNC - 1x RCA
Funzione HOLD	Yes
Indicazione dei punti di calibrazione	Sì con valore
Indicazione dei dati di calibrazione	Sì con Slope e Offset
Lingue selezionabili	ENG
Memoria	100 dati con valore della misura - Memoria non circolare
Lingue selezionabili	ENG
Spegnimento automatico	Dopo 20 minuti (disattivabile)
Temperatura di lavoro	0 ... 60 °C
Umidità di lavoro	< 95 %RH