Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

XS Cond 60 VioLab conduttimetro da banco - Cella 2301 T



Codice: *50103072*

SCHEDA TECNICA

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Prestazioni

Range di misura EC	0.00 µS ... 200 mS
Accuratezza EC	±2 % f.s.
Risoluzione EC	0,01
Coefficiente di temperatura	0,00 ... 10,00
Temperatura di riferimento	+15 ... +30
Compensazione della temperatura	0,0 ... +100,0 °C
Range di misura TDS	0.1 mg/l ... 200 g/l
Fattore TDS	0.40 ... 1.00
Range di misura salinità	0,1 ppm ... 100 ppt
Range di misura Temperatura	0.0 ... 100.0
Accuratezza temperatura	±0.5
Risoluzione temperatura	0.1 °C

Caratteristiche

Display	LCD a colori ad alta definizione, retroilluminato
Ingressi	BNC - RCA
Comunicazione PC	Micro USB
Connessione stampante	RS 232
GLP	Sì
Output	Micro USB - RS 232
Punti di calibrazione Cond	1 ... 4
Report di calibrazione	Sì, stampabile
Scadenza di calibrazione	Sì
Connessione a PC	Micro USB
Memoria	1000
Temperatura di lavoro	0 ... +45
Grado di protezione IP	54

Alimentazioni

Alimentazione	100 - 240

Dimensioni e peso

Dimensioni (LxPxA)	180*145*55
Peso	0.38

Normative applicate