Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

XS COND 7 NEX conduttimetro portatile - Senza cella



Codice: *50121232*

SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Range di misura EC	0,1 µS/cm ... 200 mS/cm
Accuratezza EC	±2% full scale
Risoluzione EC	0,01 / 0,1 (Automatic scale)
Tamponi riconosciuti EC	84, 1413 µS / 12.88, 111.8 mS -1 (Custom)
Costante di cella	0,1 / 1 / 10 selezionabile
Coefficiente di temperatura	0,00...10,00% / °C
Temperatura di riferimento	15 ... 30°C
Compensazione della temperatura	0,0 ... +100,0 °C
Range di misura TDS	0,1 mg/l ... 200 g/l
Accuratezza TDS	±1% full scale
Fattore TDS	Linear (0.4 ...1.00)
Range di misura salinità	0,1 ppm ... 100 ppt
Accuratezza salinità	±1 % full scale
Range di misura Temperatura	-10 ... +110°C
Accuratezza temperatura	±0,5°C
Risoluzione temperatura	0,1°C °C

Caratteristiche

Display	TFT ad alta definizione, retroilluminato
Ingressi	1x BNC - 1x RCA
Funzione HOLD	Yes
Indicazione dei dati di calibrazione	Costante di cella, data e ora
Memoria	100 dati con valore della misura - Memoria non circolare
Lingue selezionabili	ENG
Spegnimento automatico	Dopo 20 minuti (disattivabile)
Temperatura di lavoro	0 ... 60 °C
Umidità di lavoro	< 95 %RH