Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

XS Simulatore PX Vio - KIT

Codice: *50111312*



SCHEDA TECNICA

Forniti di serie

Forniti di Serie	Cavo da 1 metro BNC/BNC, soluzioni tampone colorate di pH, istruzioni per l'uso, test report e valigetta di trasporto.

Prestazioni

Accuratezza pH	±0,02 pH
Accuratezza mV	±1 mV
Range T (compensazione)	Sì secondo Nerst, tra 0...+100°C
Unità di misura T	°C / °F
Range di misura mV	-1999 ... +1999 mV
Range di misura pH	-2,00 ... 16,00 pH
Valori pH simulati automatici	USA: 1,68/4,01/7,00/10,01/12,45 - NIST: 1,68/6,86/9.18/12.46
Valori pH custom	5
Risoluzione pH	0,01 pH
Risoluzione mV	1 mV
Valori mV simulati automatici	mV: 1900/900/177/0/-177/-900/-1900 - ORP: 200/250/468/475/650
Valori mV custom	5
Temperatura di lavoro	0...+60 °C

Caratteristiche

Display	LCD a colori ad alta definizione, retroilluminato
Luminosità e contrasto	Impostabile
Grado di protezione IP	IP 57
Modalità sleep	Sì, 2 o 5 minuti (disattivabile)
Ingressi	1 per BNC
Output IMP	Hi: 1 G Ω - Low < 100 KΩ
Alta/Bassa Impedenza	Sì
Autospegnimento	20 minuti (disattivabile)
Garanzia	3 anni

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Normative	CE

Alimentazioni

Alimentazione	4 batterie AA 1,5 V

Dimensioni e peso

Dimensioni (L xPxA)	185 x 85 x 45 mm mm
Peso	0,4 kg Kg kg