Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

# XS PC 8 PRO Stirrer - multiparametro da banco - Senza elettrodo - Senza cella

Codice: *50104172*



## SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| Forniti di serie | Cavo S7/BNC, sonda di temperatura NT 55, stativo portaelettrodi, soluzioni tampone colorate, cavo USB ed alimentatore multi socket. |

### Prestazioni

| | |
|---|---|
| Parametri | pH - mV - ORP - Cond - TDS - SAL - T |
| Range di misura pH | -2,000 ... +16,000 |
| Accuratezza pH | ±0,002 |
| Risoluzione pH | 0,1 / 0,01 / 0,001 |
| Tamponi riconosciuti pH | USA - NIST - DIN 19266 |
| Punti di calibrazione pH | 1 ... 5 valori automatici - 2 valori user |
| Criteri di stabilità della misura | Med - High - Tit |
| Soglie allarme pH | Min - Max |
| Indicazione stato elettrodo pH | Si con grafico |
| Range di misura EC | 0,00 µS ... 500 mS |
| Accuratezza EC | ±1 % f.s. |
| Risoluzione EC | 0,01 / 0,1 / 1 (scala automatica) µs/cm |
| Tamponi riconosciuti EC | 84 µS - 147 µS - 1413 µS - 12,88 mS - 111,8 mS |
| Punti di calibrazione EC | 1 ... 4 valori automatici - 1 valore user |
| Costante di cella selezionabile | 0,1 / 1 / 10 |
| Coefficiente di temperatura | 0,00 ... 10,00 |
| Temperatura di riferimento | +15 ... +30 |
| Compensazione della temperatura | 0,0 ... +100,0 |
| Range di misura TDS | 0,1 mg/l ... 200 g/l |
| Accuratezza TDS | ±1 % f.s. |
| Fattore TDS | 0,40 ... 1,00 |
| Range di misura salinità | 0,01 ppm ... 100 ppt |
| Accuratezza salinità | ±1 % f.s. |
| Range di misura mV / ORP | -2000 ... +2000 |

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

| | |
|---|---|
| Risoluzione ORP | 0,1 / 1 (automatica) |
| Punti di calibrazione ORP | 1 valore automatico - 1 valore user |
| Range di misura temperatura | -20,0 ... +120,0 |
| Accuratezza temperatura | ±0,2 |
| Risoluzione temperatura | 0,1 °C |

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Display | TFT 4,3" a colori ad alta definizione, retroilluminato |
| Ingressi | 2 x BNC - 2 x RCA |
| Indicazione dei dati di calibrazione | Si con report |
| Connessione a PC | USB tipo B |
| Report di calibrazione | Si, stampabile |
| GLP | Si |
| Compatibilità DHS | Si |
| Memoria | 1000 |
| Connessione stampante | RS 232 |
| Datalogger | Manuale - Automatica |
| Password | Si, 8 caratteri numerici |
| Lingue selezionabili | Eng - Ita - Deu - Esp - Fra - Por |
| Temperatura di lavoro | 0 ... +45 |
| Grado di protezione IP | 54 |

## Alimentazioni

## Dimensioni e peso

| | |
|---|---|
| Dimensioni (L xPxA) | 200*165*58 mm |
| Peso | 1,255 |

## Normative applicate