Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

XS Cond 8 PRO Stirrer - conduttimetro da banco - Senza cella



Codice: *50103242*

SCHEDA TECNICA

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Prestazioni

Range di misura EC	0,00 µS ... 500 mS
Accuratezza EC	±1 % f.s.
Risoluzione EC	0,01 / 0,1 / 1 (scala automatica)
Tamponi riconosciuti EC	84 µS - 147 µS - 1413 µS - 12,88 mS - 111,8 mS
Costante di cella	0,1 / 1 / 10
Coefficiente di temperatura	0,00 ... 10,00
Temperatura di riferimento	+15 ... +30
Compensazione della temperatura	0,0 ... +100,0 °C
Range di misura TDS	0,1 mg/l ... 200 g/l
Accuratezza TDS	±1 % f.s.
Fattore TDS	0,40 ... 1,00
Range di misura salinità	0,01 ppm ... 100 ppt
Accuratezza salinità	±1 % f.s.
Range di misura Temperatura	-20,0 ... +120,0
Accuratezza temperatura	±0,2
Risoluzione temperatura	0,1 °C

Caratteristiche

Display	TFT 4,3" a colori ad alta definizione, retroilluminato
Ingressi	BNC - RCA
Comunicazione PC	USB tipo B
Connessione stampante	RS 232
GLP	Si
Punti di calibrazione Cond	1 ... 4 valori automatici - 1 valore user
Report di calibrazione	Si, stampabile
Timer scadenza calibrazione	Si
Connessione a PC	USB tipo B
Memoria	1000 dati
Password	Si, 8 caratteri numerici
Lingue selezionabili	Eng - Ita - Deu - Esp - Fra - Por
Temperatura di lavoro	0 ... +45
Grado di protezione IP	54

Alimentazioni

Alimentazione	100 - 240

Dimensioni e peso

Dimensioni (LxPxA)	200*165*58
Peso	1,255

Normative applicate