Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

XS pH 80 PRO Stirrer - pHmetro da banco - Senza elettrodo

Codice: *50101412*



SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Range di misura pH	-2,000 ... +20,000 pH
Accuratezza pH	±0,002 pH
Risoluzione pH	0,1 / 0,01 / 0,001 pH
Tamponi riconosciuti pH	USA - NIST - DIN 19266 - Mettler Toledo Eu - Merck
Punti di calibrazione pH	1 ... 5 valori automatici - 1 ... 5 valori user
Compensazione della temperatura	0,0 ... +100,0 °C
Criteri di stabilità della misura	Med - High - Tit | Secondi (ISE)
Soglie di allarme pH	Min - Max
Indicazione stato elettrodo pH	Si con grafico ed icona
Range di misura mV	-2000 ... +2000 mV
Risoluzione mV	
Range di misura mV / ORP	-2000 ... +2000 mV
Punti di calibrazione ORP	1 valore automatico - 1 valore user
Range di misura Temperatura	-30,0 ... +130,0 °C
Accuratezza Temperatura	±0,2 °C
Risoluzione Temperatura	0,1°C

Caratteristiche

Display	TFT 4,3" a colori ad alta definizione, retroilluminato
Ingressi	BNC - RCA - banana 4 mm
Comunicazione PC	USB tipo B
Funzione Multiview	Si, fino a 6 parametri simultaneamente
Indicazione dei punti di calibrazione	Si con icona
Indicazione dei dati di calibrazione	Si con report
Connessione a PC	USB tipo B
Connessione stampante	RS 232
GLP	Si

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Lingue selezionabili	Eng - Ita - Deu - Esp - Fra - Por
Memoria	8000
Datalogger	Manuale - Automatica - Auto con soglia Min/Max - Auto con delta valore
Password	Da 6 a 10 caratteri con una maiuscola, un numero ed un simbolo
Inserimento ID	Si tramite tastiera esterna
Lingue selezionabili	Eng - Ita - Deu - Esp - Fra - Por
Visualizzazione analogica	Si
Timer scadenza calibrazione	Si
Temperatura di lavoro	0 ... +45 °C
Grado di protezione IP	54 IP

Alimentazioni

Dimensioni e peso

Dimensioni (L xPxA) mm	324 x 185 x 56
Peso	1,255 Kg

Normative applicate