Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Spettrofotometro ONDA V-10 PLUS (VIS)

Codice: *11000052*



SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Funzioni	Fotometria, Quantitativa, Coefficienti
Accuratezza lunghezze d'onda	± 2 nm
Ripetibilità lunghezze d'onda	± 0,8 nm
Risoluzione lunghezze d'onda	0,1 nm
Range fotometrico (%T)	0 ... 200 %T
Range fotometrico (Abs)	-0,3 ... 3 Abs
Range Concentrazione	0 ... 9999,9 Conc
Accuratezza fotometrica	±0,5 (0-100) %T
Ripetibilità fotometrica	±0,3 (0-100) %T
Risoluzione fotometrica	0,001
Luce diffusa	< 0,3 %T
Stabilità	± 0,002 Abs/hr (a 500 nm dopo 2 ore di warm-up)

Caratteristiche

Sistema ottico	Singolo raggio
Range misura (nm)	325 - 1000 nm
Banda passante	4 nm
Sorgente	Tungsteno - alogena
Rilevatore	Fotodiodi al silicio
Display	LCD display 128 x 64 px
Connessione	USB-B / RS-232
Memoria	200 gruppi di dati
Lingua	Inglese
Supporto celle standard	Manuale 4 posizioni, cuvette cammino ottico 10 mm
Interfacce di comunicazione	Tastiera a membrana

Alimentazioni

Alimentazione	100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Potenza	75 W

Dimensioni e peso

Dimensioni (L xPxA)	490 x 360 x 210 mm
Peso	12 kg