Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

FOTOMETRO MD150 6 IN 1

Codice: *82821503*



SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Accuratezza fotometrica	3 % FS (T=20 - 25°C) % T
Campo fotometrico	0 - 3 Abs
Range di misura	0,02 ... 6,0 mg/l Cl2 libero e Tot _ 0,05 ... 13,5 mg/l Br2 _ 10 ... 200 mg/l CyA HR _ 5 ... 200 $CaCO_3$ (alcalinità m-T) _ 5 ... 500 mg/l $CaCO_3$ (Durezza Calcio)
Lunghezza d'onda	415, 445, 480, 515, 530, 555, 590, 630, 680 nm
Temperatura di lavoro	5 ... 50 °C
Umidità di lavoro	30 ... 95 %RH

Caratteristiche

Data e ora	Ora effettiva e data
Display	LCD retroilluminato
Grado di protezione IP	67 IP
Interfacce di comunicazione	USB-C / NFC
Memoria	Circolare interna per 100 serie di dati
Ottica	LED, sensore spettrometrico, filtro antidisturbo (solo varianti selezionate)
Regolazione	Regolazione del produttore e dell'utente, possibile in ogni momento
Tempo di funzionamento	circa 5000 misure (senza retroilluminazione)

Alimentazioni

Dimensioni e peso

Dimensioni (L x P x A)	155 x 76 x 45 mm