Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

XS pH50 VioLab pHmetro da banco - Senza elettrodo

Codice: *50101012*



SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Range di misura pH	0,00 ... 14,00 pH
Accuratezza pH	± 0,02 pH
Risoluzione pH	0,1 / 0,01 pH
Tamponi riconosciuti pH	USA - NIST
Punti di calibrazione pH	1 ... 3 valori automatici - 2 valori user
Compensazione della temperatura	0,0 ... +100,0 °C
Criteri di stabilità della misura	Low - Med - High
Range di misura mV	-1000 ... +1000 mV
Risoluzione mV	
Range di misura mV / ORP	-1000 ... +1000 mV
Punti di calibrazione ORP	1 Automatico
Range di misura Temperatura	0,0 ... +100,0 °C
Accuratezza Temperatura	± 0,5 °C
Risoluzione Temperatura	0,1 °C

Caratteristiche

Display	LCD a colori ad alta definizione, retroilluminato
Ingressi	BNC - RCA
Indicazione dei punti di calibrazione	Si con icona
Indicazione dei dati di calibrazione	Si
Temperatura di lavoro	0 ... +45 °C
Grado di protezione IP	54 IP

Alimentazioni

Dimensioni e peso

Dimensioni (L xPxA) mm	180*145*55

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Peso	0.38 kg

Normative applicate