Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

CB 5-10

Codice: *41202202*



SCHEDA TECNICA

Normative applicate

Normative	2006/95/EC - 2004/108/EC - EN61326-1:2006 - EN61010-1:2010 - EN61010-2-010:2003
Garanzia	2 anni

Forniti di Serie

Prestazioni

Temperatura di lavoro	-10...+100 °C
Capacità	5
Altezza Utile minima a coperchio chiuso	150 mm
Risoluzione Temperatura	0,1 °C
Fluttuazione della temperatura a 20°C	±0,3
Volume Utile	5 L
Dispaly	LCD
Timer	99 : 59 hh:mm
Classe di sicurezza (DIN 12880)	2
Modo di funzionamento	Circolazione forzata
Pompa di ricircolo	Si
Portata pompa max [l/min]	3.2 l/min
Pressione pompa max [bar]	0.35
Potenza assorbita	2300 W
Profondità vasca	150 mm
Sistema di sicurezza di sovratemperatura	Elettronico
Refrigerante Quantità	300 g
Refrigerante	R1234ze
Circolazione Esterna	Si
Capacità Refrigerante a 20°C	370 W
Capacità Refrigerante a 10°C	330 W