Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

# XS pHDO NEX multiparametro portatile - Elettrodo 201 T/3 - Sensore ottico da 3m




Codice: *50122732*

## SCHEDA TECNICA

### Prestazioni

| | |
|---|---|
| Parametri | pH/ mV / ORP / ISE / DO mg/l / DO % / P (mbar) / Temp |
| Range di misura pH | -2,000 ... +20,000 |
| Risoluzione pH | 0,1 / 0,01 / 0,001 |
| Tamponi riconosciuti pH | USA / NIST / DIN |
| Punti di calibrazione pH | 1...5 punti (Automatico) - 2 (Custom) |
| Criteri di stabilità della misura | Low / Medium / High |
| Soglie allarme pH | MIN / MAX |
| Indicazione stato elettrodo pH | SÌ |
| Compensazione della temperatura | Automatica o manuale (0 ... 100°C) |
| Range di misura salinità | 0,1 ... 70 ppt |
| Compensazione della salinità | 0,1 ... 70 ppt |
| Range di misura mV | -1999 ... +1999 mV |
| Risoluzione mV | 0,1 mV |
| Range di misura mV / ORP | -1999 ... +1999 mV |
| Risoluzione ORP | 0,1 / 1 mV (cambio scala ± 200 mV) |
| Punti di calibrazione ORP | 475 mV (Automatico) |
| Range di misura temperatura | -10 ... +110°C |
| Accuratezza temperatura | ±0,5°C |
| Risoluzione temperatura | 0,1°C °C |

### Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Display | TFT ad alta definizione, retroilluminato |
| Ingressi | 1 x BNC - 1 x Multipin |
| Funzione Multiview | Multiview fino a 4 parametri |
| Funzione HOLD | Yes |

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

| | |
|---|---|
| Indicazione dei dati di calibrazione | Sì con Slope, Offset, data e ora |
| Scadenza di calibrazione | Ore/Giorni con blocco misura |
| Connessione a PC | USB-C |
| Memoria | 1000 dati con data, ora e numero di registrazione |
| Datalogger | Datalogger manuale o automatico |
| Password | Numerica (4 caratteri) |
| Inserimento ID | ID Sample / ID User / ID Sensor |
| Lingue selezionabili | ENG - ITA - FRA - ESP - DEU |
| Spegnimento automatico | Dopo 20 minuti (disattivabile) |
| Temperatura di lavoro | 0 ... 60 °C |
| Umidità di lavoro | < 95 %RH |
| Grado di protezione IP | IP 65 |
| Garanzia | 3 anni |

## Alimentazioni

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 3 x 1,5 V (alcaline) - Alimentatore - PC |

## Dimensioni e peso

| | |
|---|---|
| Dimensioni (L xPxA) | 160 x 75 x 45 mm |
| Peso | 0,32 kg |

## Normative applicate

| | |
|---|---|
| Normative | EMC 2014/30/UE - RoHS 2011/65/EU - EN 61326-1 - EN 61010-1 |