

XS PC 80 PRO Stirrer - multiparametro da banco - Cella VPT1 +Standard DHS

Codice: 50104232



SCHEDA TECNICA

Forniti di serie

Cavo S7/BNC, sonda di temperatura NT 55, stativo portaelettrodi, soluzioni tampone colorate, tastiera esterna, cavo USB ed alimentatore multi socket.

Prestazioni

Parametri	pH - mV - ORP - ISE - Cond - TDS - Sal - Res - T
Range di misura pH	-2,000 ... +20,000
Accuratezza pH	±0,002
Risoluzione pH	0,1 / 0,01 / 0,001
Tamponi riconosciuti pH	USA - NIST - DIN 19266 - Mettler Toledo Eu - Merck
Punti di calibrazione pH	1 ... 5 valori automatici - 1 ... 5 valori user
Criteri di stabilità della misura	Med - High - Tit Secondi (ISE)
Soglie allarme pH	Min - Max
Indicazione stato elettrodo pH	Si con grafico ed icona
Range di misura EC	0,00 µS ... 1000 mS
Accuratezza EC	±0,5 % f.s.
Risoluzione EC	0,01 / 0,1 / 1 (scala automatica) µS/cm
Tamponi riconosciuti EC	84 µS - 147 µS - 1413 µS - 12,88 mS - 111,8 mS
Punti di calibrazione EC	1 ... 4 valori automatici - 1 valore user
Costante di cella selezionabile	2 anelli: 0,1 / 1 / 10 4 anelli: 0,55
Coefficiente di temperatura	0,00 ... 10,00
Temperatura di riferimento	+15 ... +30
Compensazione della temperatura	0,0 ... +100,0
Range di misura TDS	0,1 mg/l ... 500 g/l
Accuratezza TDS	±1 % f.s.
Fattore TDS	0,40 ... 1,00
Range di misura salinità	0,01 ppm ... 100 ppt
Accuratezza salinità	±1 % f.s.
Range di misura mV / ORP	-2000 ... +2000

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Risoluzione ORP	0,1 / 1 (automatica)
Punti di calibrazione ORP	1 valore automatico - 1 valore user
Range di misura temperatura	-30,0 ... +130,0
Accuratezza temperatura	±0,2
Risoluzione temperatura	0,1 °C

Caratteristiche

Display	TFT 4,3" a colori ad alta definizione, retroilluminato
Ingressi	2 x BNC - 2 x RCA - Multipin - banana 4 mm
Funzione Multiview	Sì, fino a 6 parametri simultaneamente
Indicazione dei dati di calibrazione	Sì con report
Connessione a PC	USB tipo B
Report di calibrazione	Sì, stampabile
GLP	Sì
Compatibilità DHS	Sì
Memoria	8000
Connessione stampante	RS 232
Datalogger	Manuale - Automatica - Auto con soglia Min/Max - Auto con delta valore
Password	Da 6 a 10 caratteri con una maiuscola, un numero ed un simbolo
Inserimento ID	Sì tramite tastiera esterna
Lingue selezionabili	Eng - Ita - Deu - Esp - Fra - Por
Temperatura di lavoro	0 ... +45

Alimentazioni

Dimensioni e peso

Dimensioni (L x P x A)	200*165*58 mm
Peso	1,255

Normative applicate