Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Centrifuga NEYA 5

Codice: *40100202*



SCHEDA TECNICA

Normative applicate

Garanzia	2 anni

Prestazioni

Capacità massima con rotore angolo fisso	8x15 ml / 4x50
Capacità massima con rotore oscillante	8x15 ml / 4x 50
Rampe di accellerazione	L-M-H
Rampe di decelerazione	L-M-H-0, 0= no freno
RCF massima angolo fisso	3350
RCF massima oscillante	3560
Rumorosità	55
Velocità massima con rotore angolo fisso	4700
Velocità massima con rotore oscillante	4700

Caratteristiche

Controllo sbilanciamento carico	Si
Data e ora	Si
Display RCF	Si
Funzione spin	Si
Impostazione RCF	Si, da 10 a 3350xg angolo fisso e da 10 a 3560xg angolo oscillante con step di 10xg
Limitatore velocità	Si
Programmazione	Si, 5 programmi memorizzabili e 1 programma accesso diretto
Sistema di controllo	A microprocessore e display LCD
Timer	Si hh:mm
Tipo di motore	Ad induzione senza spazzole

Alimentazioni

Alimentazione	220V ±10% V 50 Hz

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Consumo	375
Max ampere	1.3 A

Dimensioni e peso

Altezza di accesso alla camera	358
Dimensioni (L xPxA)	290 x 360 x 465 mm
Dimensioni altezza da aperta	650
Peso	24