Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Spettrofotometro UV/VIS ONDA TOUCH UV-21

Codice: *11000072*



SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Funzioni	Fotometria, Quantitativa, gestione dei file, verifica delle prestazioni
Accuratezza lunghezze d'onda	± 1,0 nm
Ripetibilità lunghezze d'onda	± 0,4 nm
Risoluzione lunghezze d'onda	0,1 nm
Range fotometrico (%T)	0 ... 200 % T
Range fotometrico (Abs)	-0,3 ... 3 Abs
Range Concentrazione	0 ... 9999,9 Conc
Accuratezza fotometrica	±0,5 (0 - 100) %T
Ripetibilità fotometrica	±0,2 (0 - 100) %T
Risoluzione fotometrica	0,001
Luce diffusa	< 0,2 %T
Stabilità	±0,002 Abs/hr (a 500 nm dopo 2 ore di warm-up)

Caratteristiche

Sistema ottico	Singolo raggio
Range misura (nm)	195 - 1050 nm
Banda passante	4 nm
Sorgente	Tungsteno - alogena / Deuterio
Rilevatore	Fotodiodi al silicio
Display	Display a colori 5" touch, fixed, 480 x 272 px
Connessione	USB-A / USB-B / RS-232
Memoria	236 kB (interna) espandibile con chiavetta USB
Lingua	IT - EN - ES - DE - FR - PT
Supporto celle standard	Manuale 4 pos., cuvette cammino ottico 10mm
Interfacce di comunicazione	Touch screen

Alimentazioni

Alimentazione	100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Potenza	120 W

Dimensioni e peso

Dimensioni (L xPxA)	456 x 360 x 185 mm
Peso	10,7 kg