centrifuga IVD
a bassa velocità

ART.2 DEL REGOLAMENTO IVDR 2017/746

<< Dispositivo medico diagnostico In Vitro (IVD) >>:
"Qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, un prodotto reattivo, un calibratore, un materiale di controllo, un kit, uno strumento, un apparecchio, una parte di attrezzatura, un software o un sistema, utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante a essere impiegato in vitro per l'esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati."







DM0636 ventilata

Centrifuga da laboratorio per applicazioni cliniche: Separazione di siero, plasma, fluidi corporei e campioni biologici per diagnosi in vitro.

- **RICONOSCIMENTO AUTOMATICO ROTORE**
- **CONTROLLO PRESENZA EQUIPAGGIAMENTO**
- **COMPATIBILITÀ VELOCITÀ MASSIMA**
- **DISPLAY LCD LUMINOSO**
- **CAMERA INTERNA IN ACCIAIO INOX**
  ALTEZZA IDEALE ALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
- **RILEVAMENTO DELLO SBILANCIAMENTO**
  CON INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL FUNZIONAMENTO
- **MOTORE AD INDUZIONE**
  SENZA SPAZZOLE, ESENTE DA MANUTENZIONE E SENZA DEPOSITI
- **CHIUSURA MOTORIZZATA DEL COPERCHIO**
- **APERTURA DI SICUREZZA DEL COPERCHIO**
  IN CASO DI ASSENZA DI ENERGIA ELETTRICA
- **DIMENSIONI COMPATTE**
- **RAMPE DI ACCELERAZIONE E FRENATA**
  CON REGOLAZIONE DIGITALE
- **VISUALIZZAZIONE CONTEMPORANEA DI TUTTI I PARAMETRI**
- **REGOLAMENTO EUROPEO IVDR DIAGNOSTICI IN VITRO**
- **BLOCCAGGIO AUTOMATICO DEL COPERCHIO**
- **CONTROLLO A MICROPROCESSORE**
- **ADATTA PER PROVETTE DI PRELIEVO SANGUE E URINE**
- **GAMMA DI ACCESSORI COMPLETA E VERSATILE**

Scheda tecnica

Capacità massima	*4 x 100 ml*
Velocità massima	*300 - 6000 rpm / 4100 x g*
Impostazione RPM	*Sì*
Impostazione RCF	*Sì*
Identificazione Rotore	*Sì*
Display RCF	*Sì*
Timer	*30 sec - 99 min / in continuo*
Rampe di accelerazione	*9↑*
Rampe di decelerazione	*10↓*
Programmi	*10*
Funzione SPIN	*Sì*
Alimentazione/Consumo	*220-240 V - 50/60Hz - 400 W*
Rumorosità	*≤ 65 dB*
Certificazione/Conformità	*CE & IVD*
Classificazione CND	*W02069003*
Progressivo di sistema (RDM)	*2499707*
Dimensioni LxPxA/Peso	*445 x 570 x 295 / 36 kg*
Codice	**22001002**



SE4-100
Rotore oscillante in alluminio

Velocità massima: 4000 rpm
RCF massima: 2950 x g
Codice: **22001102**

Adattatore 100 ml

Kit universale
per varie tipologie di provette
per rotore SE4-100 (Set di 4 pezzi)
Codice: **22001332**



Adattatore						
N° totale provette	4		4	8		20
Volume	100 ml	85 ml	50 ml	15 ml / 5-7 ml		5 - 7 ml
Dimensioni (Ø ×L mm)	38x108	38x104	29.5x100	17x120	13x100 - 13x75	13x100 - 13x75
Provette						
Fondello da ordinare - minimo 4 pz.		Fondello 50 ml **22001502**				









Kit adattatori

per rotore SE4-100







Codice (set di 4 pezzi)	**22001322**	**22001312**			**22001302**	
N° totale provette	8	16			36	
Volume	50 ml	10 ml	12 ml	15 ml	5 - 7 ml	
Dimensioni (Ø ×L mm)	38x108	38x104	29.5x100	17x120	13x100	13x75
Provette						
Fondello da ordinare a parte	Fondello 50 ml **22001502** min. ord. 8 pz		Fondello 15 ml **22001512** min. ord. 16 pz			Incluso in confezione







A 50-15



Rotore ad angolo fisso
Massima Velocità: 5000 rpm
RCF massima: 3960xg
Codice: **22001122**

N° totale provette	16			8
Volume	10 ml	12 ml	15 ml	50 ml
Dimensioni (Ø ×L mm)	16x100	17x105	17x120	29,5x100
Provette				
Fondello Da ordinare singolarmente	Fondello 10 ml **22001522** min. ord. 16 pz	Fondello 15 ml **22001512** min. ord. 16 pz		Fondello 50 ml **22001502** min. ord. 8 pz

A 30-15



Rotore ad angolo fisso
Massima Velocità: 4500 rpm
RCF massima: 3210xg
Codice: **22001112**

N° totale provette	30		
Volume	10 ml	12 ml	15 ml
Dimensioni (Ø ×L mm)	16x100	17x105	17x120
Provette			
Fondello Da ordinare singolarmente *min. ord. 30 pz.*	Fondello 10 ml **22001522**	Fondello 15 ml **22001512**	

MISTO
Carta | A sostegno della gestione forestale responsabile
FSC® C102765
GARANZIA 2 ANNI
CE