Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

XS pH2 NEX multiparametro portatile - Senza Elettrodo

Codice: *50122442*



SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Range di misura pH	-2,000 ... +20,000
Accuratezza pH	±0.005
Risoluzione pH	0,1 / 0,01 / 0,001
Tamponi riconosciuti pH	USA / NIST / DIN
Compensazione della temperatura	Automatica o manuale (0 ... 100°C)
Criteri di stabilità della misura	Low / Medium / High
Soglie di allarme pH	MIN / MAX
Indicazione stato elettrodo pH	Sì
Range di misura mV	-1999 ... +1999 mV
Risoluzione mV	0,1 mV
Range di misura mV / ORP	-1999 ... +1999 mV
Punti di calibrazione ORP	475 mV (Automatico)
Risoluzione ORP	0,1 / 1 mV (cambio scala ± 200 mV)
Range di misura Temperatura	-10°C ... +110°C
Accuratezza Temperatura	±0,5°C
Risoluzione Temperatura	0,1°C

Caratteristiche

Display	TFT ad alta definizione, retroilluminato
Ingressi	Doppio canale BNC+RCA
Comunicazione PC	USB-C
Funzione Multiview	Multiview fino a 4 parametri
Funzione HOLD	Yes
Indicazione dei punti di calibrazione	Sì con valore
Indicazione dei dati di calibrazione	Sì con Slope, Offset, data e ora
Connessione a PC	USB-C
Lingue selezionabili	ENG - ITA - FRA - ESP - DEU