Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

# MARCONI NANO TH Data Logger Temp/RH (-30°C...+70°C)



Codice: *65200243*

## SCHEDA TECNICA

### Prestazioni

| | |
|---|---|
| Accuratezza temperatura | ±0,4 (+15... +25°C) / ±0,5 oltre |
| Frequenza di comunicazione | 2,4 GHz (802.15.4) |
| Intervallo di misura e trasmissione | 1 min |
| Intervallo di registrazione e trasmissione (memoria interna) | Da 1 min a 24 h |
| Range di misura Temperatura | -30 ... +70 |
| Risoluzione | 0,01 °C / 0,01% UR |
| Temperatura di lavoro | -30 ... +70 |
| Tempo di risposta | ~ 2 min al 90 % della variazione |

### Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Conformità | CE, RoHS, FCC, ETS 300-328, EN 12830 |
| Grado di protezione IP | 40 IP |
| Interfacce di comunicazione | LED di stato e pulsante soft touch |
| Memoria | 10000 misure |
| Sensore | SENSIRION SHT25 digital |

### Alimentazioni

| | |
|---|---|
| Alimentazione a batterie | 3,6V AA Batteria al litio |
| Batterie | SAFT LS14500 |
| Durata batterie | 1-4 anni |

### Dimensioni e peso

| | |
|---|---|
| Dimensioni | 62 x 43 x 25 |
| Peso | 0.06 |