Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

RV-5A

Codice: *41203012*



SCHEDA TECNICA

Normative applicate

Normative	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2006/42/EC, EN 61010-1:2010+A1:2019, EN 61326-1:2021, EN 61010-1:2010+A1:2019, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, EN 60204-1:2018, EN ISO 12100:2010
Garanzia	2 anni

Forniti di Serie

Forniti di Serie	Set di 2 tubi da 1,5 mt con materiale isolante

Prestazioni

Temperatura di lavoro	RT+5°C ... 99 °C
Risoluzione Temperatura	0,1 °C
Volume Utile	5 L
Dispaly	LCD
Timer	99:59 or continuous mode hh:mm
Classe di sicurezza (DIN 12880)	3.1
Potenza assorbita	1000 W
Sistema di sicurezza di sovratemperatura	Elettronico ed elettromeccanico
Motore	DC brushless
Velocità di rotazione	20-300 rpm
Velocità di evaporazione	22 ml/min
Vuoto massimo	8 mbar
Impostazione velocità	Display LCD con regolatore
Impostazione temperatura	Display LCD con regolatore
Modalità di sollevamento	Automatica
Condensatore	Serpentina, aree condensazione: 0,15m²
Vetreria di serie	1000ml evaporating flask (NS 29/32), 1000ml receiving flask (KS 35/20)
Guarnizione	PTFE
Materiale del bagno termostatico	Stainless Steel and PTFE

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Ampiezza verticale del movimento	100 mm
Dimensioni interne del bagno termostatico	Φ 230 x 130 mm

Alimentazioni

Frequenza	50/60 Hz
Alimentazione	230 V

Dimensioni e peso

Peso	15 kg
Dimensioni esterne (con vetreria) (LxPxA)	470 x 400 x 710-810 mm
Dimensioni imballo (LxPxA)	670 x 620 x 620 mm
Peso imballo	30 kg