Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

XS REVio Multiparametro portatile - Elettrodo 201 T - Cella 2301 T

Codice: *50110992*



SCHEDA TECNICA

Forniti di serie	Supporto da campo a 3 fori per elettrodi, soluzioni tampone colorate, cavo USB, alimentatore, manuale d' uso e valigetta da trasporto IP67.

Prestazioni

Parametri	pH, mV, ORP, ISE, Conducibilità, TDS, Salinità, Resistività, Ossigeno disciolto, Temperatura.
Range di misura pH	-2,00 ... +20,00
Accuratezza pH	±0,002
Risoluzione pH	0,1 / 0,01 / 0,001
Tamponi riconosciuti pH	USA - NIST - DIN 19266
Punti di calibrazione pH	1...5 valori automatici - 5 valori custom
Criteri di stabilità della misura	Low - Med - High (pH)
Soglie allarme pH	Si
Indicazione stato elettrodo pH	Si
Range di misura EC	0,01 µS .... 1000 mS
Accuratezza EC	± 1% f.s.
Risoluzione EC	0,01 / 0,1 / 1 µS/cm (scala automatica) µs/cm
Tamponi riconosciuti EC	84 µS - 147 µS - 1413 µS - 12,88 mS - 111,8 mS
Punti di calibrazione EC	1...4 valori automatici / 1 valore custom
Costante di cella selezionabile	0,1 / 1 / 10
Coefficiente di temperatura	0,00 ... 10,00
Temperatura di riferimento	+15 ... +30
Compensazione della temperatura	0,0...100,0
Range di misura TDS	0.1 mg/l ... 500 g/l
Accuratezza TDS	±1 % f.s.
Fattore TDS	0.40 ... 1.00
Range di misura salinità	0,01 ppt ... 100 ppt
Accuratezza salinità	±1 % f.s.
Compensazione della salinità	Si

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Range di misura mV / ORP	-2000 ... +2000
Risoluzione ORP	0,1 / 1
Punti di calibrazione ORP	1
Range di misura temperatura	-30 ... +130,0
Accuratezza temperatura	±0,2 °C
Risoluzione temperatura	0,1 °C

Caratteristiche

Display	TFT a colori ad alta definizione, retroilluminato
Ingressi	3 coppie BNC - RCA - Banana 4 mm Ref
Connessione a PC	Micro USB
Report di calibrazione	Si
GLP	Si
Compatibilità DHS	Si
Memoria	10.000 dati
Controllo automatico luminosità	Si
Password	Si, 4 caratteri numerici
Lingue selezionabili	Eng - Ita - Deu - Esp - Fra - Cze

Alimentazioni

Dimensioni e peso

Dimensioni (L xPxA)	185 x 85 x 45 mm
Peso	0.45

Normative applicate

Normative	CE