

XS PC 50 VioLab

multiparametro da banco -

Cella 2301 T - Senza elettrodo

Codice: 50103912



SCHEDA TECNICA

Forniti di serie

Stativo portaelettrodi, soluzioni tampone colorate, alimentatore multi socket
e istruzioni per l'uso.

Prestazioni

Parametri	pH, mV, ORP, Conducibilità, TDS, Temperatura
Range di misura pH	0 ... 14
Accuratezza pH	±0,02
Risoluzione pH	0,01
Tamponi riconosciuti pH	USA - NIST - 2 valori custom
Punti di calibrazione pH	1...3 valori automatici - 2 valori user
Criteri di stabilità della misura	Low - Med - High (pH)
Range di misura EC	0,00 µS ... 200 mS
Accuratezza EC	±2 % f.s.
Risoluzione EC	0,01 / 0,1 / 1 µS/cm (scala automatica) µS/cm
Tamponi riconosciuti EC	84 µS - 147 µS - 1413 µS - 12,88 mS - 111,8 mS - 1 valore user
Punti di calibrazione EC	1...4
Costante di cella selezionabile	0,1 / 1 / 10
Coefficiente di temperatura	0,00 ... 10,00
Temperatura di riferimento	+15 ... +30
Compensazione della temperatura	0,00...80,0 °C
Range di misura TDS	0,1 mg/l ... 200 g/l
Fattore TDS	0.40 ... 1.00
Range di misura mV / ORP	-1000 ... +1000
Risoluzione ORP	1
Punti di calibrazione ORP	1
Range di misura temperatura	0,0 ... +100,0
Accuratezza temperatura	±0,5 °C

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy

+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Risoluzione temperatura

0,1 °C

Caratteristiche

Display

LCD a colori ad alta definizione, retroilluminato

Compatibilità DHS

Si

Lingue selezionabili

BNC - RCA

Temperatura di lavoro

0 ... +45

Grado di protezione IP

54

Alimentazioni

Dimensioni e peso

Dimensioni (L x P x A)

180*145*55 mm

Peso

0.38

Normative applicate

Normative

CE