Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

MARCONI NANO Reference Data Logger s/display con PT100 L=3m (-50°C...+200°C)

Codice: *65200263*



SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Accuratezza temperatura	±0,15 (0 ... 40 °C) / ±0,20 (-30 ... 0 °C & +40 ... +130 °C) / ±0,30 (130 ... 200 °C) / ±0,6 oltre
Frequenza di comunicazione	2,4 GHz (802.15.4)
Intervallo di misura e trasmissione	1 min
Intervallo di registrazione e trasmissione (memoria interna)	Da 1 min a 24 h
Range di misura Temperatura	-50 ... +200
Risoluzione	0,01 °C
Temperatura di lavoro	-20 ... +50
Tempo di risposta	~ 2 min al 90 % della variazione

Caratteristiche

Conformità	CE, RoHS, FCC, ETS 300-328
Grado di protezione IP	65 IP
Interfacce di comunicazione	LED di stato e pulsante soft touch
Lunghezza del cavo	3 m
Memoria	10000 misure
Sensore	PT100 Classe A esterno - Acciaio Inox Ø 2,9x25mm

Alimentazioni

Alimentazione a batterie	3,6V AA Batteria al litio
Batterie	SAFT LS14500
Durata batterie	1-4 anni

Dimensioni e peso

Dimensioni	62 x 43 x 25
Peso	0.06