Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Stufa TCF 400 SUPER a ventilazione forzata

Codice: *41200632*



SCHEDA TECNICA

Normative applicate

Garanzia	2 anni
Normative	2006/95/EC -2004/108/EC - EN61326-1:2006 - EN61010-1:2010 - EN61010-2-010:2003

Prestazioni

Capacità (L)	400 L
Variazione della temperatura nello spazio a 150°C (°C)	±3 °C
Temperatura di lavoro	+10 Ta ... 300 °C
Tempo di riscaldamento a 150°C (min)	50 m
Fluttuazione della temperatura a 150°C (°C)	±0,5 °C

Caratteristiche

Carico massimo dei ripiani (Kg)	20 kg
Classe di sicurezza (DIN 12880)	3.1
Sistema di sicurezza sovratemperatura	Elettronico ed elettromeccanico
Numero di ripiani	3
Numero massimo di ripiani	10
Programmazione	8 programmi da 8 step ciascuno, 1 programma a singolo step e 1 programma multi-step fino a 64 step
Data Logger interno	Si
Scarico Dati	Si, tramite chiavetta USB
Numero massimo di dati internamente memorizzabili	200000
Display	Touch screen
Grafico	Si
Storico operazioni	Si
Storico Allarmi	Si
Rampe di temperatura	Si
Multi-utente	Si

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Interruttore Porta	Si
Allarme apertura porta	Si, delay 5 minuti
Timer	99 : 59 hh:mm
Modo di funzionamento	Ventilazione forzata
Tipo ventilazione	A 3 velocità (50 %, 75 %, 100 %)
Volume utile (L)	400 L

Alimentazioni

Alimentazione (V)	230 V
Frequenza (Hz)	50 - 60 Hz
Potenza assorbita (W)	3200 W

Dimensioni e peso

Dimensioni (L xPxA) (mm)	1290 x 820 x 1060 mm
Dimensioni interne (LxPxA) (mm)	1000 x 500 x 800 mm
Distanza minima utile tra i ripiani (mm)	50 mm
Peso (Kg)	160 kg