Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

XS pH 8 PRO Basic - pHmetro da banco - Elettrodo Polymer S7



Codice: *50101202*

SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Range di misura pH	-2,000 ... +16,000 pH
Accuratezza pH	±0,002 pH
Risoluzione pH	0,1 / 0,01 / 0,001 pH
Tamponi riconosciuti pH	USA - NIST - DIN 19266
Punti di calibrazione pH	1 ... 5 valori automatici - 2 valori user
Compensazione della temperatura	0,0 ... +100,0 °C
Criteri di stabilità della misura	Med - High - Tit
Soglie di allarme pH	Min - Max
Indicazione stato elettrodo pH	Si con grafico
Range di misura mV	-2000 ... +2000 mV
Risoluzione mV	
Range di misura mV / ORP	-2000 ... +2000 mV
Punti di calibrazione ORP	1 valore automatico - 1 valore user
Range di misura Temperatura	-20,0 ... +120,0 °C
Accuratezza Temperatura	±0,2 °C
Risoluzione Temperatura	0,1 °C

Caratteristiche

Display	TFT 4,3" a colori ad alta definizione, retroilluminato
Ingressi	BNC - RCA
Comunicazione PC	USB tipo B
Indicazione dei punti di calibrazione	Si con icona
Indicazione dei dati di calibrazione	Si con report
Connessione a PC	USB tipo B
Connessione stampante	RS 232
GLP	Si
Lingue selezionabili	Eng - Ita - Deu - Esp - Fra - Por