Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

SB 35

Codice: *41201732*



SCHEDA TECNICA

Normative applicate

Normative	2006/95/EC - 2004/108/EC - EN61326-1:2006 - EN6101G-1:2010 - EN61010-2-010:2003
Garanzia	2 anni

Forniti di Serie

Prestazioni

Temperatura di lavoro	+5 Ta...100 °C
Capacità	35
Altezza Utile minima a coperchio chiuso	150 mm
Risoluzione Temperatura	0,1 °C
Fluttuazione della temperatura a 37°C	±0,5 °C
Variazione della temperatura nello spazio a 37°C	±1,0 °C
Volume Utile	35 L
Dispaly	LCD
Timer	99 : 59 hh:mm
Classe di sicurezza (DIN 12880)	2
Modo di funzionamento	Convezione naturale
Pompa di ricircolo	No
Potenza assorbita	1250 W
Sistema di sicurezza di sovratemperatura	Elettronico
Escursione Agitazione	30 mm
Velocità di Agitazione	0...150 rpm

Alimentazioni

Frequenza	50 - 60 Hz
Alimentazione	230 V

Dimensioni e peso

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Peso	28 kg
Dimensioni esterne	645 x 350 x 355 mm
Dimensioni imballo (LxPxA)	800 x 1200 x 650