Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

# Stufa TCF 400 PLUS a ventilazione forzata

Codice: *41200232*




## SCHEDA TECNICA

### Normative applicate

| | |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni |
| Normative | 2006/95/EC -2004/108/EC - EN61326-1:2006 - EN61010-1:2010 - EN61010-2-010:2003 |

### Prestazioni

| | |
|---|---|
| Capacità (L) | 400 L |
| Variazione della temperatura nello spazio a 150°C (°C) | ±3 °C |
| Temperatura di lavoro | +10 Ta ... 300 °C |
| Tempo di riscaldamento a 150°C (min) | 50 m |
| Fluttuazione della temperatura a 150°C (°C) | ± 0,5 °C |

### Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Carico massimo dei ripiani (Kg) | 20 kg |
| Classe di sicurezza (DIN 12880) | 3.1 |
| Sistema di sicurezza sovratemperatura | Elettronico ed elettromeccanico |
| Numero di ripiani | 3 |
| Numero massimo di ripiani | 10 |
| Programmazione | 8 programmi da 8 step ciascuno, 1 programma a singolo step e 1 programma multi-step fino a 64 step |
| Data Logger interno | Si |
| Scarico Dati | Si, tramite chiavetta USB |
| Numero massimo di dati internamente memorizzabili | 2167 |
| Display | LCD |
| Grafico | No |
| Storico operazioni | No |
| Storico Allarmi | No |
| Rampe di temperatura | No |
| Multi-utente | No |

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

| | |
|---|---|
| Interruttore Porta | Si |
| Timer | 99 : 59 hh:mm |
| Modo di funzionamento | Ventilazione forzata |
| Tipo ventilazione | A 3 velocità (50 %, 75 %, 100 %) |
| Volume utile (L) | 400 L |

## Alimentazioni

| | |
|---|---|
| Alimentazione (V) | 230 V |
| Frequenza (Hz) | 50 - 60 Hz |
| Potenza assorbita (W) | 3200 W |

## Dimensioni e peso

| | |
|---|---|
| Dimensioni (L xPxA) (mm) | 1285 x 820 x 1060 mm |
| Dimensioni interne (LxPxA) (mm) | 1000 x 500 x 800 mm |
| Distanza minima utile tra i ripiani (mm) | 50 mm |
| Peso (Kg) | 160 kg |