

XS PC 60 VioLab multiparametro da banco - Elettrodo 201 T DHS - Cella 2301 T

Codice: 50103942



SCHEMA TECNICA

Forniti di serie

Stativo portaelettrodi, soluzioni tampone colorate, cavo USB, alimentatore multi socket e istruzioni per l'uso.

Prestazioni

Parametri	pH, mV, ORP, Conducibilità, TDS, Salinità, Temperatura
Range di misura pH	-2,00 ... +16,00
Accuratezza pH	±0,02
Risoluzione pH	0,1 / 0,01
Tamponi riconosciuti pH	USA - NIST - 2 valori custom
Punti di calibrazione pH	1...3 valori automatici - 2 valori user
Criteri di stabilità della misura	Low - Med - High (pH)
Range di misura EC	0,00 µS ... 200 mS
Accuratezza EC	±2 % f.s.
Risoluzione EC	0,01 / 0,1 / 1 µS/cm (scala automatica) µS/cm
Tamponi riconosciuti EC	84 µS - 147 µS - 1413 µS - 12,88 mS - 111,8 mS - 1 valore user
Punti di calibrazione EC	1...4
Costante di cella selezionabile	0,1 / 1 / 10
Coefficiente di temperatura	0,00 ... 10,00
Temperatura di riferimento	+15 ... +30
Compensazione della temperatura	0,0 ... +100,0
Range di misura TDS	0.1 mg/l ... 200 g/l
Fattore TDS	0.40 ... 1.00
Range di misura salinità	0,1 ppm ... 100 ppt
Accuratezza salinità	0,1 ppm ... 100 ppt
Range di misura mV / ORP	-1000 ... +1900
Risoluzione ORP	0,1 / 1
Punti di calibrazione ORP	1

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy

+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Range di misura temperatura	-10,0 ... +110,0
Accuratezza temperatura	±0,5 °C
Risoluzione temperatura	0,1 °C

Caratteristiche

Display	LCD a colori ad alta definizione, retroilluminato
Ingressi	BNC - RCA - banana 4 mm
Connessione a PC	Micro USB
Report di calibrazione	Si, stampabile
Compatibilità DHS	Si
Memoria	1000 dati
Connessione stampante	RS 232
Temperatura di lavoro	0 ... +45
Grado di protezione IP	54

Alimentazioni

Dimensioni e peso

Dimensioni (L x P x A)	180*145*55 mm
Peso	0.38

Normative applicate

Normative	CE
-----------	----