Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

# XS pH 7 NEX pHmetro portatile - Elettrodo 201 T DHS

Codice: *50120012*




## SCHEDA TECNICA

### Prestazioni

| | |
|---|---|
| Range di misura pH | 0,00 ... +14,00 |
| Accuratezza pH | ±0,02 |
| Risoluzione pH | 0,1 / 0,01 |
| Tamponi riconosciuti pH | USA / NIST |
| Compensazione della temperatura | Automatica o manuale (0 ... 100°C) |
| Criteri di stabilità della misura | Low, Medium, High |
| Range di misura mV | -1000 ... +1000 |
| Risoluzione mV | 1 mV |
| Range di misura mV / ORP | -1000 ... +1000 |
| Punti di calibrazione ORP | 475 mV (Automatico) |
| Risoluzione ORP | 1 mV |
| Range di misura Temperatura | 0°C ... +100°C |
| Accuratezza Temperatura | ±0,5°C |
| Risoluzione Temperatura | 0,1°C |

### Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Display | TFT ad alta definizione, retroilluminato |
| Ingressi | 1x BNC - 1x RCA |
| Funzione HOLD | Yes |
| Indicazione dei punti di calibrazione | Sì con valore |
| Indicazione dei dati di calibrazione | Sì con Slope e Offset |
| Lingue selezionabili | ENG |
| Memoria | 100 dati con valore della misura - Memoria non circolare |
| Lingue selezionabili | ENG |
| Spegnimento automatico | Dopo 20 minuti (disattivabile) |
| Temperatura di lavoro | 0 ... 60 °C |
| Umidità di lavoro | < 95 %RH |

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

| | |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP 65 |

## Alimentazioni

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 3 x 1,5 V (alcaline) |

## Dimensioni e peso

| | |
|---|---|
| Dimensioni (L xPxA) mm | 160 x 75 x 45 |
| Peso | 0,32 kg |

## Normative applicate

| | |
|---|---|
| Normative | EMC 2014/30/UE - RoHS 2011/65/EU - EN 61326-1 - EN 61010-1 |