Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

XS Cond 80 PRO Stirrer - conduttimetro da banco - Cella VPT1



Codice: *50103402*

SCHEDA TECNICA

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Prestazioni

Range di misura EC	0,00 µS ... 1000 mS
Accuratezza EC	±0,5 % f.s.
Risoluzione EC	0,01 / 0,1 / 1 (scala automatica)
Tamponi riconosciuti EC	84 µS - 147 µS - 1413 µS - 12,88 mS - 111,8 mS
Costante di cella	2 anelli: 0,1 / 1 / 10 | 4 anelli: 0,55
Coefficiente di temperatura	0,00 ... 10,00
Temperatura di riferimento	+15 ... +30
Compensazione della temperatura	0,0 ... +100,0 °C
Range di misura TDS	0,1 mg/l ... 500 g/l
Accuratezza TDS	±1 % f.s.
Fattore TDS	0,40 ... 1,00
Range di misura salinità	0,01 ppm ... 100 ppt
Accuratezza salinità	±1 % f.s.
Range di misura Temperatura	-30,0 ... +130,0
Accuratezza temperatura	±0,2
Risoluzione temperatura	0,1 °C

Caratteristiche

Display	TFT 4,3" a colori ad alta definizione, retroilluminato
Ingressi	BNC - RCA - Multipin
Comunicazione PC	USB tipo B
Connessione stampante	RS 232
GLP	Si
Punti di calibrazione Cond	1 ... 4 valori automatici - 1 valore user
Report di calibrazione	Si, stampabile
Funzione Multiview	Si, fino a 6 parametri simultaneamente
Timer scadenza calibrazione	Si
Connessione a PC	USB tipo B
Memoria	8000
Datalogger	Manuale - Automatica - Auto con soglia Min/Max - Auto con delta valore
Password	Da 6 a 10 caratteri con una maiuscola, un numero ed un simbolo
Inserimento ID	Si tramite tastiera esterna
Lingue selezionabili	Eng - Ita - Deu - Esp - Fra - Por
Temperatura di lavoro	0 ... +45
Grado di protezione IP	54

Alimentazioni

Alimentazione	100 - 240

Dimensioni e peso

Dimensioni (LxPxA)	200*165*58
Peso	1,255