Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

FOTOMETRO MD 100 Cloro HR (Metodo KI Potassio Ioduro)



Codice: *82671003*

SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Accuratezza fotometrica	3 % FS (T=20 - 25°C) % T
Accuratezza lunghezza d'onda (nm)	±1 nm
Range di misura	5 ... 200 mg/l Cl
Risoluzione fotometrica	0.01 A
Temperatura di lavoro	5 ... 40
Umidità di lavoro	30 ... 90

Caratteristiche

Data e ora	Ora effettiva e data
Display	LCD retroilluminato (alla pressione di un tasto)
Grado di protezione IP	68 IP
Interfacce di comunicazione	Infrarosso (IR) per trasferimento dati di misurazione
Intervalli di lunghezza d'onda del filtro di interferenza	530 nm
Memoria	Circolare interna per 16 serie di dati
Ottica	LED, filtri interferenziali (IF) e foto sensore
Reattivi	Compresse
Regolazione	Regolazione del produttore e dell'utente, possibile in ogni momento
Tempo di funzionamento	17 h
Tipologia	Monoparametro

Alimentazioni

Alimentazione	4 batterie AAA V

Dimensioni e peso

Dimensioni (L x P x A)	155 x 75 x 35
Peso	0.26 kg