

NEYA 5 by XS IVD

CENTRIFUGA DA LABORATORIO
per la separazione dei liquidi in varie applicazioni
ed analisi di routine

CARATTERISTICHE

- ROTORE **IBRIDO** AD ANGOLO FISSO ED OSCILLANTE PER VARIE APPLICAZIONI
- **DIMENSIONI RIDOTTE** PER OTTIMIZZARE GLI SPAZI IN LABORATORIO
- DISPLAY LCD **LUMINOSO**
- **APERTURA MOTORIZZATA** DEL COPERCHIO
- 5 **PROGRAMMI MEMORIZZABILI** E 1 PROGRAMMA ACCESSO DIRETTO
- **RAMPE DI ACCELERAZIONE E DECELERAZIONE** CON REGOLAZIONE DIGITALE E FRENATA 0
- **MOTORE AD INDUZIONE** SENZA SPAZZOLE, ESENTE DA MANUTENZIONE E SENZA DEPOSITI
- CONTROLLO A **MICROPROCESSORE**
- **VISUALIZZAZIONE CONTEMPORANEA** DI TUTTI I PARAMETRI
- **LIMITATORE DI VELOCITÀ** PER LA SICUREZZA IN LABORATORIO
- **RILEVAMENTO AUTOMATICO** DI EVENTUALI **SBILANCIAMENTI** DEL CARICO
- **BLOCCO AUTOMATICO** DEL COPERCHIO
- **SBLOCCO IN SICUREZZA** IN CASO DI MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA
- ALLOGGIAMENTO E CAMERA INTERNA IN **ABS**
- **ALTEZZA IDEALE** ALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DEL CAMPIONE
- ADATTA PER PROVETTE DI **PRELIEVO SANGUE E PROVETTE PER URINA**
- **GAMMA DI ACCESSORI** COMPLETA E VERSATILE
- COSTRUITA SECONDO LE **DIRETTIVE EUROPEE**





SCHEDA TECNICA

Capacità massima	8x15 ml & 4x50 ml (Angolo fisso & Oscillante)
Velocità massima	4,700 rpm / 3350xg (Angolo fisso) 4,700 rpm / 3560xg (Oscillante)
Tipo rotore	Ibrido
Impostazione RPM	Si Da 200 a 4700 rpm con step di 10 rpm
Impostazione RCF	Si Da 10g a 3350g angolo fisso Da 10g a 3560g angolo oscillante con step di 10g
Display RCF	Si
Timer	00:30 ÷ 99:50 (mm:ss) o in continuo
Data e ora	Si
Rampe di Accelerazione	3 (L, M, H)
Rampe di Decelerazione	4 (L, M, H, 0)
Funzione Spin	Si
Programmi	5 + 1
Rumorosità	≤ 55 dB
Dimensioni esterne LxPxA (mm)	290x360x465
Peso	18.8 Kg
Altezza di accesso alla camera	358 mm
Alimentazione	220 ±10% V 50Hz
Consumo	375 W
Certificazione/conformità	CE & IVD
Classificazione CND (EMDN)	W02069003
Progressivo di sistema (RDM)	2991131/R
Codice	**40100202**

Rotore Ibrido in configurazione ad angolo fisso 15 ml e 50 ml Rotore ad angolo fisso completo di bascula FA15 per provette 15 ml (set di 4) e bascula FA50 per provette 50 ml (set di 4), portaprovette incluse. RPM massima 4700 - RCF massima 3350g Codice: **40110102**	Bascula FA15 angolo fisso per provette 15 ml Portaprovette incluse			Bascula FA50 angolo fisso per provette 50 ml Portaprovette incluse			
Capacità provetta per bascula (ml)	2 x 15 ml			1 x 50 ml			
N° totale di provette per rotore	8 x 15 ml			4 x 50 ml			
Dimensioni provette (Ø×L mm)	17x120	17x110 Vetro	17x102 Plastica	29x116	30x110 Vetro	30x100 Plastica	
Provette compatibili non inclusi							
Forma del fondello incluso	15 ml conico	15 ml sferico		50 ml conico	50 ml sferico		

Rotore Ibrido in configurazione ad angolo oscillante 15 ml e 50 ml Rotore oscillante completo di bascula SO15 per provette 15 ml (set di 4) e bascula SO50 per provette 50 ml (set di 4), portaprovette incluse. RPM massima 4700 – RCF massima 3560g Codice: **40110112**	Bascula SO15 angolo oscillante per provette 15 ml Portaprovette incluse			Bascula SO50 angolo oscillante per provette 50 ml Portaprovette incluse			
N° Provetta per bascula (ml)	2 x 15 ml			1 x 50 ml			
N° totale provette per rotore	8 x 15 ml			4 x 50 ml			
Dimensioni provetta (Ø×L mm)	17x120	17x110 Vetro	17x102 Plastica	29x116	30x110 Vetro	30x100 Plastica	
Provette compatibili non inclusi							
Forma del Fondello incluso	15 ml conico	15 ml sferico		50 ml conico	50 ml sferico		

Rotore Ibrido in configurazione 10 – 5/7 ml ad angolo fisso e ad angolo oscillante Rotore Ibrido ad angolo fisso e oscillante completo di bascula FA15 anglo fisso con riduttore per provette Vacutainer 10-5/7 ml (set di 4) & bascula SO15 angolo oscillante con riduttore per provette Vacutainer 10 – 5/7 ml (set di 4), portaprovette e riduttori inclusi. RPM massima 4700 RCF massimo: Fisso 3350g Oscillante 3560g Codice: **40110122**	Bascula FA15 angolo fisso con riduttore per provette Vacutainer 10- 5/7 ml Portaprovette incluse			Bascula SO15 angolo oscillante con riduttore per provette Vacutainer 10 - 5/7 ml Portaprovette incluse			
Capacità provetta per bascula (ml)	2 x 10ml / 5.7 ml			2x 10 ml / 5.7 ml			
N° totale provette per rotore	8 x 10ml / 5.7 ml			8 x 10ml / 5.7 ml			
Dimensioni provetta (Ø×L mm)	16x100	13x75	13x100	16x100	13x75	13x100	
Provette Vacutainer® compatibili non inclusi							
Riduttore incluso	C10R	RE15-5.7SB	RE15-5.7LB	C10R	RE15-5.7SB	RE15-5.7LB	

	codice
KIT FISSO 15 ml - 50 ml senza rotore: Kit bascule per configurazione ad angolo fisso composto da bascule FA15 per provette da 15 ml (set di 4) e bascule FA50 per provette da 50 ml (set di 4), portaprovette incluse	**40110302**
KIT OSCILLANTE 15 ml - 50ml senza rotore: Kit bascule per configurazione ad angolo oscillante composto da bascule SO15 per provette da 15 ml (set di 4) e bascule SO50 per provette da 50 ml (set di 4), portaprovette incluse	**40110312**
KIT SANGUE 10 - 5/7 ml fisso – oscillante senza rotore Kit per configurazione ad angolo fisso e ad angolo oscillante per provette Vacutainer composto da: Bascula ad angolo fisso FA15 con riduttore per provette Vacutainer da 10-5/7 ml (set di 4) Bascula ad angolo oscillante SO15 con riduttore per provette Vacutainer da 10-5/7 ml (set di 4) Portaprovette, riduttori RE15-5/7SB e RE15-5/7LB inclusi	**40110322**

GARANZIA 2 ANNI

CE

GIORGIO·BORMAC s.r.l.