Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

# XS COND 73 NEX

# Conduttimetro portatile - senza cella




Codice: *50121522*

SCHEDA TECNICA

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

## Prestazioni

| | |
|---|---|
| Range di misura EC | 0,01 µS/cm ... 1000 mS/cm |
| Accuratezza EC | ±2% full scale |
| Risoluzione EC | 0,01 / 0,1 (Automatic scale) |
| Tamponi riconosciuti EC | 5.00 µS / 84, 1413 µS / 12.88, 111.8 mS - 1 (Custom) |
| Costante di cella | Cella 4 anelli (K = 0,475) |
| Coefficiente di temperatura | 0,00...10,00% / °C |
| Temperatura di riferimento | 15 ... 30°C |
| Compensazione della temperatura | 0,0 ... +100,0 °C |
| Range di misura TDS | 0,1 mg/l ... 500 g/l |
| Accuratezza TDS | ±1% full scale |
| Fattore TDS | Lineare (0,4 .. 1,00) / KCl / NaCl / 442 |
| Range di misura salinità | 0,1 ppm ... 100 ppt |
| Accuratezza salinità | ±1 % full scale |
| Range di misura Temperatura | -10 ... +110°C |
| Accuratezza temperatura | ±0,5°C |
| Risoluzione temperatura | 0,1°C °C |

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Display | TFT ad alta definizione, retroilluminato |
| Ingressi | 1 x Multipin |
| Comunicazione PC | USB-C |
| Funzione Multiview | Multiview fino a 4 parametri |
| Funzione HOLD | Yes |
| Indicazione dei dati di calibrazione | Costante di cella, data e ora |
| Scadenza di calibrazione | Ore/Giorni con blocco misura |
| Connessione a PC | USB-C |
| Memoria | 1000 dati con data, ora e numero di registrazione |
| Datalogger | Datalogger manuale o automatico |
| Password | Numerica (4 caratteri) |
| Inserimento ID | ID Sample / ID User / ID Sensor |
| Lingue selezionabili | ENG - ITA - FRA - ESP - DEU |
| Spegnimento automatico | Dopo 20 minuti (disattivabile) |
| Temperatura di lavoro | 0 ... 60 °C |
| Umidità di lavoro | < 95 %RH |
| Grado di protezione IP | IP 65 |

## Alimentazioni

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 3 x 1,5 V (alcaline) - Alimentatore - PC |

## Dimensioni e peso

| | |
|---|---|
| Dimensioni (LxPxA) | 160 x 75 x 45 |
| Peso | 0,32 kg |