

# XS PC 8 PRO Stirrer - multiparametro da banco - Elettrodo Polymer S7 - Senza cella

Codice: 50104162

## SCHEDA TECNICA

Forniti di serie

Cavo S7/BNC, sonda di temperatura NT 55, stativo  
portaelettrodi, soluzioni tampone colorate, cavo  
USB ed alimentatore multi socket

### Prestazioni

| Parametri                         | pH - mV - ORP - Cond - TDS - SAL - T           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Range di misura pH                | -2,000 ... +16,000                             |
| Accuratezza pH                    | ±0,002                                         |
| Risoluzione pH                    | 0,1 / 0,01 / 0,001                             |
| Tamponi riconosciuti pH           | USA - NIST - DIN 19266                         |
| Punti di calibrazione pH          | 1 ... 5 valori automatici - 2 valori user      |
| Criteri di stabilità della misura | Med - High - Tit                               |
| Soglie allarme pH                 | Min - Max                                      |
| Indicazione stato elettrodo pH    | Si con grafico                                 |
| Range di misura EC                | 0,00 µS ... 500 mS                             |
| Accuratezza EC                    | ±1 % f.s.                                      |
| Risoluzione EC                    | 0,01 / 0,1 / 1 (scala automatica) µS/cm        |
| Tamponi riconosciuti EC           | 84 µS - 147 µS - 1413 µS - 12,88 mS - 111,8 mS |
| Punti di calibrazione EC          | 1 ... 4 valori automatici - 1 valore user      |
| Costante di cella selezionabile   | 0,1 / 1 / 10                                   |
| Coefficiente di temperatura       | 0,00 ... 10,00                                 |
| Temperatura di riferimento        | +15 ... +30                                    |
| Compensazione della temperatura   | 0,0 ... +100,0                                 |
| Range di misura TDS               | 0,1 mg/l ... 200 g/l                           |
| Accuratezza TDS                   | ±1 % f.s.                                      |
| Fattore TDS                       | 0,40 ... 1,00                                  |
| Range di misura salinità          | 0,01 ppm ... 100 ppt                           |



Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy  
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Accuratezza salinità        | ±1 % f.s.                           |
| Range di misura mV / ORP    | -2000 ... +2000                     |
| Risoluzione ORP             | 0,1 / 1 (automatica)                |
| Punti di calibrazione ORP   | 1 valore automatico - 1 valore user |
| Range di misura temperatura | -20,0 ... +120,0                    |
| Accuratezza temperatura     | ±0,2                                |
| Risoluzione temperatura     | 0,1 °C                              |

## Caratteristiche

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Display                              | TFT 4,3" a colori ad alta definizione, retroilluminato |
| Ingressi                             | 2 x BNC - 2 x RCA                                      |
| Indicazione dei dati di calibrazione | Si con report                                          |
| Connessione a PC                     | USB tipo B                                             |
| Report di calibrazione               | Si, stampabile                                         |
| GLP                                  | Si                                                     |
| Compatibilità DHS                    | Si                                                     |
| Memoria                              | 1000                                                   |
| Connessione stampante                | RS 232                                                 |
| Datalogger                           | Manuale - Automatica                                   |
| Password                             | Si, 8 caratteri numerici                               |
| Lingue selezionabili                 | Eng - Ita - Deu - Esp - Fra - Por                      |
| Temperatura di lavoro                | 0 ... +45                                              |
| Grado di protezione IP               | 54                                                     |

## Alimentazioni

## Dimensioni e peso

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Dimensioni (L x P x A) | 200*165*58 mm |
| Peso                   | 1,255         |

## Normative applicate